TECNOSALUD
HOSPITALES

Ficha Técnica

Frigossié
COOL MASTER



Dimensiones Exteriores (cm)



Ancho:	50
Largo:	66
Alto:	204

Dimensiones internas útiles (cm)



Ancho:	36
Largo:	37,5
Alto:	134

Capacidad (lts):	255
Puertas:	1
Soporte parrillas:	20
Temperatura:	2-8°C
Compresor (hp)	1/4

Principales Materiales

Acero inoxidable 430 y 304

Dimensiones aproximadas al milímetro más cercano. Sujeto a cambios sin previo aviso.

***Certificados de calibración validos por un periodo mínimo de 6 meses al momento de la entrega**

TECNOSALUD
EXPERTOS

Fabricante
Carrera 6 115 - 65, Zona F, Oficina 506
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 601 390 2968
www.tecnosalud.com.co

Distribuidor Autorizado para México
Poniente 116 Nº 484, Col. Coltongo C.P. 02630, Del. Azcapotzalco
Ciudad De México - México
Teléfono: +52 55 5533 7124
www.moblifarma.com.mx

MOBLIFARMA

Ficha Técnica

TECNOSALUD HOSPITALES

Frigossié COOL MASTER



- Equipo de una puerta con amplia exhibición, para la conservación de medicamentos
- Gabinete exterior fabricado en lámina acero inoxidable 430, gabinete interior y fondo piso interior en acero inoxidable 304, con acabado satinado.
- Aislamiento de 7 cm de espesor de pared en espuma de poliuretano y agente espumante ciclopentano.
- Unidad condensadora de bajo consumo energético con gas refrigerante ecológico R290 y de bajo mantenimiento.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.
- Tipo NO FROST.
- Controlador de temperatura electrónico con generación de alarmas.
- Voltaje nominal de operación: 115V [+5% -10 %] ~ 60Hz.**
- Cable entrada 3x16 AWG por 5 metros de longitud. Tipo de enchufe: NEMA 5-15P.
- Cable entrada 3x16 AWG por 5 metros de longitud. Tipo de enchufe: NEMA 5-15P.
- Sistema de iluminación LED interna ubicada estratégicamente en la puerta (parte superior y laterales) para optimizar la exhibición del producto, incluye sensor de proximidad que activa o desactiva las luces automáticamnte al detectar movimiento.
- Puerta con marco plástico resistente color blanco y panel de doble vidrio templado con doble película de baja emisividad low-e, incluye serigrafia de publicidad alusiva a la marca. No incluye material publicitario adicional.

- 2 niveladores de plástico frontales y 2 rodachinas sin freno de 2 pulgadas de diámetro, ubicados en la base del equipo.
- Rejilla frontal fabricada en acero inoxidable.
- Cuenta con manijas posteriores para fácil desplazamiento del equipo.
- Cuenta con display termoformado frontal color blanco.
- Incluye cerradura.
- Incluye cremalleras en aluminio y soportes para parrillas en acero inoxidable 304.No incluye parrillas, salvo pacto comercial expreso."
- Temperatura ambiente de operación adecuada Hasta 40°C / 75% HR.
- El consumo energético dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo.

TECNOSALUD EXPERTOS

Fabricante
Carrera 6 115 - 65, Zona F, Oficina 506
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 601 390 2968
www.tecnosalud.com.co

Distribuidor Autorizado para México
Poniente 116 Nº 484, Col. Coltongo C.P. 02630, Del. Azcapotzalco
Ciudad De México - México
Teléfono: +52 55 5533 7124
www.moblifarma.com.mx

MOBLIFARMA